

Verkehr und Infrastruktur (vif)

_100 Vorlage

_107 Legende für Übersichts- und Bewehrungspläne

für Übersichtspläne →

Beton

C30/37

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

D_{max}= 32 mm, CI 0.1, C3

AAR-beständig, nach Merkblatt SIA 2042

Unterlagsbeton Dosierung CEM 150 kg/m³

Betonstahl B500B

Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreieckleisten
mind. 2.0 x 2.0 cm zu brechen.

für Bewehrungspläne →

Beton

C30/37

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

D_{max}= 32 mm, CI 0.1, C3

AAR-beständig, nach Merkblatt SIA 2042

Unterlagsbeton Dosierung CEM 150 kg/m³

Betonstahl B500B

Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreieckleisten
mind. 2.0 x 2.0 cm zu brechen.

Bewehrungsüberdeckung

Allgemein 55 mm

Fahrbahnplatten ohne Abdichtung

OK Platte, Besenstrich 70 mm

Richtigkeit und Vollständigkeit

der Bewehrungen, Aussparungen und Einlagen
sind von der Bauleitung zu kontrollieren.

Zugehörige Pläne

Nr.-

Nr.-

Zugehörige Betonstahllisten

Nr.-

Nr.-

Das Vorlagedokument Legende für Übersichts- und Bewehrungspläne wird durch die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur zur Verfügung gestellt.