

## 733.102 Produkte Aufsätze und Schachtabdeckungen

<b>Aufsätze für Strassenabläufe (SA)</b>					
Gruppe	Beschrieb	vif RL Nr.	Zulässige Produkte (oder gleichwertig) <sup>1)</sup>		
			vonRollhydro	BGS	ACO AG
<b>1</b> B 125	<b>Typ I (Inselentwässerung)</b> rund 400 bis 600 mm, geschlitzt nicht höhenverstellbar (nicht zulässig bei Sickerleitungen)	<b>733.308</b>	2905-050 2905-060	635-40 635-50 635-60	4B40.11.13 4B50.11.13 4B60.11.13 3B60.11.13
<b>2</b> C 250	<b>Typ V (Vorplatz / Grünstreifen)</b> rund 600 mm, geschlitzt, nicht höhenverstellbar	<b>733.307</b> <b>733.309</b>	2905-050 2905-060	630-60	3C60.11.13
	<b>Typ U (Trottoir / Rad- und Gehweg)</b> höhenverstellbar, mit Betonsockel	<b>733.301</b> <b>733.306</b>	2934-005 oder 2934-006 BIROLL-NIVROLL	N610S50 NIVO N610S60 NIVO	6C52.44.64 6C52.45.64
<b>3</b> D 400	<b>Typ U (Fahrbahn / Schluck)</b> höhenverstellbar, mit Betonsockel für Radverkehr geeignet	<b>733.301</b> <b>733.306</b>	2933-005 2933-006	N611S50 N611S60	6D52.44.65 6D52.45.65
<b>3</b> D 400	<b>Typ U (Fahrbahn / Schluck)</b> höhenverstellbar, mit Betonsockel	<b>733.301</b> <b>733.306</b>	2933-015 oder 2933-016 SIBLOC-NIVROLL	N690S50 NIVO N690S60 NIVO	6D52.44.36 6D52.45.36
<b>3</b> D 400	<b>Typ in Betonplatte versetzt</b> nicht höhenverstellbar	<b>733.103</b>	2941-001 2941-003	611-10	6D52.28.33 6D52.28.36

<b>Schachtabdeckungen für Einstiegschächte (ES)</b>						
Gruppe	Beschrieb	vif RL Nr.	Zulässige Produkte (oder gleichwertig) <sup>1)</sup>			
			vonRollhydro	BGS	ACO AG	
<b>1</b> B 125	Guss / Beton nicht höhenverstellbar	Pickel- loch	<b>733.204</b>	2703-060 Modell 50	435-60B	2B60.12.11
		ventiliert	<b>733.304</b>	2704-060 Modell 50	445-60B	2C60.12.13
<b>2</b> C 250	Guss / Beton nicht höhenverstellbar * mit Betonsockel	Pickel- loch	<b>733.204</b> <b>733.205</b> <b>733.206</b>	2716-060 * Modell 50 oder 60	440-60B 480-60BS *	2C60.12.11 2D60.13.11
		ventiliert	<b>733.207</b> <b>733.304</b>	2718-060 * Modell 50 oder 60	450-60B 490-60BS *	2D60.12.13 2D60.13.13
<b>3 + 4</b> D 400	Guss / Beton höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickel- loch	<b>733.201</b> <b>733.202</b>	2732-010 NIVROLL Modell 60	N480B NIVO	2D60.33.11
		ventiliert	<b>733.203</b> <b>733.303</b>	2733-010 NIVROLL Modell 60	N490B NIVO	2D60.33.13
<b>4</b> D 400	Guss / Beton in Betonplatte versetzt	Pickel- loch	<b>733.104</b>	2716-060 Modell 50	480-60B	2D60.12.11
		ventiliert		2718-060 Modell 50	490-60B	2D60.12.14

<sup>1)</sup> Aufsätze und Schachtabdeckungen anderer Hersteller (z.B. gleichwertige Produkte) oder spezielle, nicht aufgeführte Aufsätze und Schachtabdeckungen dürfen nur mit der Zustimmung vif verwendet werden.